



**КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 01 » 03 2023

г. Иваново

№ 28-0

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом И.П. Головина», 1910 г. (Ивановская область, г. Иваново, Садовая ул., 46/37)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, результатами, полученными при проведении государственной историко-культурной экспертизы:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом И.П. Головина», 1910 г. (Ивановская область, г. Иваново, Садовая ул., 46/37) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



А.А. Макаров

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом И.П. Головина», 1910 г. (Ивановская область, г. Иваново, Садовая ул., 46/37)

1. Местоположение: расположение на углу улиц Садовой и Бубнова.
2. Объемно-пространственная композиция: двухэтажное, Г-образное в плане здание со срезанным углом.
3. Конструкции и материалы: стены из кирпича, в технике лицевой кладки, без штукатурки, кровля металлическая.
4. Элементы фасадной композиции: срезанный угол, где расположен главный вход, акцентированный ризалитом, включающим примыкающие к нему части боковых фасадов, каждая в одну оконную ось. Завершение угла высоким трапециевидным аттиком с прямоугольным подвышением и тремя щелевидными окнами. Одноосные ризалиты, завершенные невысокими прямоугольными аттиками с парапетными тумбами на углах, расположенные на фланге юго-восточного фасада и в средней части северо-восточного фасада.

Портал на углу здания, включающий сандрик с выступающей из плоскости стены прямой клинчатой перемычкой во фризе и расширяющиеся книзу пилястры. Окна на срезанном углу над входом в здание – крупное квадратное (первоначально два прямоугольных окна, разделенные кирпичной перемычкой) и расположенные над ним два небольших окна, разделенные кирпичной перемычкой, с общим лучковым верхним краем. Включающая окна, общая вертикальная ниша, завершенная выступающей из плоскости фасада лучковой перемычкой с замковым камнем. Окна первого и второго этажей на осях, примыкающих к срезанному углу квадратные (первоначально лучковые, рекомендуется восстановление), акцентированные выступающими из плоскости фасада клинчатыми перемычками, на первом этаже с замковыми камнями, а на втором – перемычки фланкируются квадратными накладными досками. Прямые сандрики над перемычками окон второго этажа в поле фриза.

На ризалите в центре северо-восточного фасада выступающий из плоскости стены портал заложеной проездной арки, включающий расширяющиеся книзу пилястры и лучковую клинчатую перемычку с замковым камнем. Двухъярусное трехчастное окно второго этажа, помещенное в прямоугольную нишу. Крупное прямоугольное окно нижнего яруса фланкируется узкими боковыми (заложены, рекомендуется восстановление). Небольшие окна второго яруса – центральное лежачее, боковые квадратные.

На первом этаже ризалита на фланге юго-восточного фасада вертикальная ниша со срезанными верхними углами, заключенная в портал с клинчатой перемычкой и расширяющимися книзу пилястрами. Расположенное в нише

крупное, почти квадратное окно в рамочном наличнике с выступающей из плоскости фасада клинчатой перемычкой с замковым камнем. На втором этаже крупное почти квадратное окно с небольшими прямоугольными накладными досками, примыкающими к верхним углам оконного проема.

Междуэтажный и венчающий многообломные карнизы между ризалитами. Окна с подоконными полочками. На первом этаже над оконными проемами выступающие из плоскости стены клинчатые перемычки, а на втором – лучковые сандрики на ступенчатых консолях. Вход в здание на фланге северо-восточного фасада. Оформление портала выступающей из плоскости стены лучковой перемычкой с замковым камнем. Узкие прямоугольные оконные проемы с клинчатыми перемычками по бокам от портала (заложены, рекомендуется восстановление).

5. Элементы оформления фасадов: на угловом ризалите крупные квадратные ширинки, фланкирующие сандрики над перемычками окон второго этажа. Парные ширинки под окнами второго этажа. Под окнами первого этажа по четыре небольшие ширинки. Оформление аттиков на северо-восточном и юго-восточном фасадах горизонтально расположенными поясами из пяти ширинок и по три ширинки, расположенные друг над другом, по бокам с каждой стороны. Пояс из четырех ширинок под окном второго этажа на фланге юго-восточного фасада. Парные ширинки под окнами первого и второго этажей на участках стен между ризалитами. Со стороны ул. Садовой ширинки над простенками в поле фриза.

Расстекловка окон и коричневый цвет оконных переплетов.