

АКТ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
 документации «Раздел об обеспечении сохранности выявленного
 объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» в
 рамках работ по сохранению объекта культурного наследия
 федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г.,
 входящего в состав объекта культурного наследия федерального
 значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу:
 Ивановская область, Юрьевецкий район,
 г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Дата начала проведения экспертизы	26 июня 2026 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29 июня 2026 г.
Место проведения экспертизы	г. Шуя
Заказчик экспертизы	ИП

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Несмиян Ольга Альбертовна
Образование	Высшее
Специальность	археология
Стаж работы	23 года
Место работы и должность	Директор некоммерческого партнерства «Шуйская археологическая экспедиция»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ № 1109 от 15.06.2026
Профиль аттестации	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий,

	утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений,

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

– Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).

– Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569.

- Договор № 2 от 26.07.2026 г.

Объект экспертизы: документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41»

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41.

Перечень документов, представленных заявителем:

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор

Входоиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеются.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная на экспертизу проектная документация об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д.41 разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия выполнена Федеральным государственным

бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук.

Цель разработки настоящего раздела – обеспечение сохранности объектов археологического наследия в ходе подготовки территории строительства, строительства и эксплуатации Объекта.

Участок планируемых работ располагается в восточной части г. Юрьевец Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 180 м к западу от уреза воды, на ул. Советской. Памятник располагается в центре города, в 20 м к югу от Входаиерусалимского (нового) собора, 1733 г. и в 40 м к югу от Храма Рождества Христова, 1719 г., выходя на улицу Советскую восточным фасадом. Территория проектирования располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 31.01.2022 № 09-о (границы объекта археологического наследия утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 21.06.2023 №57-о).

Вопрос времени основания г. Юрьевца в исторической науке до сих пор носит дискуссионный характер. Общепринятая версия связывает закладку города с именем Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. В качестве устоявшейся даты этого события принят 1225 г.: тогда, согласно легенде, князь Юрий основал город на месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца и назвал его в честь этого святого Юрьев-Повольский.

Город возник на пересечении двух важнейших транспортных магистралей: реки Волги и торгового пути вдоль ее течения и Большой Столбовой дороги (ныне ул. Советская) от Владимира (позднее Москвы) через Лух, Юрьевец и по Унже на север на Северную Двину или на восток по Вятке и Каме на Каменный пояс (Урал). Главная городская улица, позже носившая название Георгиевская, в советское время переименованная в Советскую, замыкалась улица Базарной площадью.

В средние века Юрьевец являлся крупным городским центром в составе Суздальско-Нижегородского княжества (XIV в.), а позже одним из важнейших городов Верхнего Поволжья.

В 1552 г. указом Ивана Грозного Юрьевец был передан в удел астраханскому царевичу Кайбуле. В 1556 г. Иван Грозный отписал Юрьевец в опричнину. В январе 1609 г. против польско-литовских интервентов выступило местное ополчение под

предводительством чарочника Федора Красного. В том же году город был сожжён польско-литовским отрядом Александра Лисовского. В 1614 г. разграблен атаманом И.М. Заруцким. Новый острог был построен на Предтеченской горе.

В XVII в. Юрьев-Повольский стал важным торговым городом и приобрел новое военно-политическое значение. Царь Алексей Михайлович лично распорядился отправить в Юрьевец в качестве протопопа (старшего священника) своего тогдашнего ближайшего ставленника Аввакума. Он же (царь) в начале 1660-х годов приказал строить в городе так называемый Белый город, то есть каменную крепость, хотя Юрьевец уже столетия не являлся пограничным пунктом и располагался в глубине царства. По оценке Вл. В. Седова, московские власти не без основания опасались вторжения вражеских войск – татар, поляков и шведов – во внутренние районы России, в связи с этим и было принято решение о строительстве крепости. Однако реализация этого проекта не была закончена. После того, как военно-политическая ситуация в государстве стала более спокойной и важность строительства внутренних крепостей отпала, возведение новых укреплений в Юрьевце и наблюдение за состоянием уже построенных объектов было прекращено. В 1780 г. был издан указ Костромской казенной палаты о начале разборки крепости.

В 1655 г. эпидемия чумы унесла жизни трёх четвертей населения Юрьевца. В 1708-1714 и 1717-1719 гг. Юрьевец имел статус уездного города Казанской губернии, в 1714-1717 и 1719-1778 гг. уездного города Нижегородской губернии, с 1719 г. Нижегородской провинции в составе этой губернии, в 1778-1796 гг. – Костромского наместничества, в 1796-1918 гг. — Костромской губернии. В 1778 г. Юрьевец получил статус города. 29 марта 1779 г. Екатерина II за заслуги города перед державой пожаловала Юрьевец именным гербом: на голубом поле – серебряная сторожевая башня. В соответствии с генпланом 1795 г. в городе была осуществлена регулярная планировка.

Во второй половине XIX в. Юрьевец стал центром развития пароходства, обработки древесины и льна, пивоваренного и винокуренного производства. С середины XIX в. в городе формируется крупная грузопассажирская пристань. В 1871 г. была основана Юрьевецкая льнопрядильная фабрика. В 1880 г. М.И. Красильников основал в Юрьевце пивоваренный завод. В 1906 г. был построен крахмальный завод.

22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) в Юрьевце была установлена советская власть. В 1918-1929 гг. Юрьевец имел статус уездного города Иваново-Вознесенской губернии, в 1929-1930 гг. он стал районным центром Кинешемского округа Ивановской Промышленной области, в 1930-1936 гг. – центром Юрьевецкого района Ивановской Промышленной области, с 11 марта 1936 г. по 1963 г. и с 1965 г. – центром Юрьевецкого района Ивановской области. В 1954-1957 гг. при сооружении

Горьковского водохранилища была возведена защитная дамба протяжённостью 3,2 км. В отличие от многих других населённых пунктов, которые были затоплены волжскими водохранилищами, центр Юрьевца был защищён дамбой. При нормальном уровне воды в водохранилище старая часть Юрьевца находится на полтора метра ниже поверхности водохранилища. На высоком угоре, возвышающемся над кварталами, бьют родники и по оврагам стекают ручьи. Для города была спроектирована дренажная система - на склоне горы была выкопана специальная сеть мини-каналов, собирающая сточные воды и направляющая их в специальный подземный коллектор. Из подземного коллектора с помощью насосов вода сбрасывается в водохранилище.

28 октября 1958 г. в Юрьевце был введен в эксплуатацию речной вокзал. При его строительстве также велись масштабные берегоукрепительные работы. Масштабные работы по капитальному ремонту этого сооружения были проведены в 2019-2022 гг.

Участок проектирования располагается на территории посада средневекового Юрьевца, деревянные храмы располагались в этой части города задолго для развития каменного строительства. Местность вблизи участка проектирования известна тем, что в деревянном летнем Входиерусалимском соборе, который начал строиться по царскому указу в 1628 г., с лета 1652 г. в течение восьми недель служил главный идеолог старообрядчества — протопоп Аввакум. Иконостас в храме был написан в 1717 г. знаменитым иконописцем, игуменом Корнилием Улановым, с учениками Алексием и Симеоном. Часть икон впоследствии перенесли в новый, каменный, соборный храм, построенный Входа Господня в Иерусалим, возведенный в 1733 г. В 1786 г. трапезная часть была расширена, и здесь устроили придел Иоанна Воина.

Входиерусалимский храм «Старый» построен в 1733 г. «тщанием прихожан и городских жителей». После пожара в 1806 г. архитектором Н.И. Метлиным был выполнен проект перестройки собора, который был реализован лишь частично. Согласно проекту, были вновь переложены столбы и своды, окна барабанов глав получили стрельчатые очертания. Возможно, тогда же был выполнен ныне существующий штукатурный декор фасадов — лучковые завершения наличников с небольшими скульптурными головками херувимов в завершении и аркатурный пояс под карнизом основного объёма, апсиды и трапезной. Были выполнены три крыльца со стороны северного, западного и южного фасадов, с завершением в виде фронтонов и опирающиеся на стойки или столбы. Стилизация позволила архитектору сохранить образ древнего храма, который отличался необычайно богатым внутренним убранством. На многочисленных изображениях XIX-начала XX в. можно видеть облик Входиерусалимского собора после перестройки, последовавшей за пожаром. Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии за

1911г. дают информацию о наличии двух престолов Входаиерусалимского (Старого) собора – в честь Входа Господня в Иерусалим и в честь святого великомученика Иоанна Воина. В 1913–1914 гг. артель палехских художников под руководством И. И. Софонова выполнила реставрацию икон шестиярусного позолоченного иконостаса и настенной живописи.

Входаиерусалимский «Новый» (Успенский), разместившийся по соседству со старым, предположительно выстроен по проекту архит. П.И. Фурсова. Талантливый ученик знаменитого петербургского зодчего В.П. Старова, он вскоре после окончания Академии художеств был за вольномыслие выслан из столицы в Кострому. Сооруженные П.И. Фурсовым здания пожарной каланчи и гауптвахты признаны шедеврами русской архитектурной классики. В Юрьевецком краеведческом музее хранится составленный им план собора, датированный 1825 г. Датой строительства собора иногда указываются 1825-1833 г. По информации из описи церковного имущества 1865 г. храмы Успения и Георгия (последний был устроен в нижнем ярусе колокольни) датируются 1839 и 1828 гг., в ней также указывается заказчик Успенского храма - купец Иван Васильевич Поляков.

Соборный ансамбль был завершен в 1840 г. строительством пятиярусной колокольни, стоящей отдельно от храмов, чуть южнее старого собора. Она по своей архитектуре перекликается со зданием нового Входаиерусалимского собора.

В 1930-х гг. Входаиерусалимский «Старый» собор был закрыт, главы сломаны, в здании размещён склад. В 1997 г. возвращён церкви, главы восстановлены.

Таким образом, участок проектирования располагается в посадской части Юрьевца, где уже в период ранней истории города располагались деревянные храмы. Существующий на участке проектирования Входаиерусалимский собор построен в 1730-е гг., перестроен после пожара 1806 г., в XX в. здание собора не использовалось по прямому назначению и не реставрировалось.

История археологического изучения участка проектирования.

Участок, на котором запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41, расположен в центральной части выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец».

Начало археологическому изучению Юрьевца было положено в конце XIX в. В 1897 г. А.А. Спицыным было проведено обследование городища в урочище Пушкариха на северной окраине города, которое он отнёс к дьяковской культуре, и датировал VI-VII

вв. Позже эта датировка была расширена до второй половины I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э.

В 1928 г. экспедицией под руководством Л.А. Евтюховой на территории данного памятника были заложены несколько траншей. В ходе выполнения работ было сделано несколько находок, относящихся к древностям фатьяновской археологической культуры конца III - начала II тыс. до н. э., а также характерных для дьяковской культуры раннего железного века. Также был открыт погребальный комплекс, относящийся к фатьяновской археологической культуре эпохи бронзы: в составе заполнения выявленной материковой ямы костяк погребения не сохранился, но был обнаружен развал крупного шаровидного круглодонного сосуда с характерным орнаментом по шейке и плечикам. Топографически местоположение городища железного века, выявленного в 1897 г., совпадало с фатьяновским погребальным комплексом.

В 1974 г. городище Пушкариха было обследовано Е.М. Молодцовой. В начале 1990-х гг. Институтом археологии РАН было организовано составление ряда археологических карт регионов России. В их состав вошла и Ивановская область. Результатом обследования памятников археологии г. Юрьевец стало уточнение находящихся на его территории объектов археологического наследия. Результатом данной работы стало снятие городища Пушкариха с государственной охраны указом Президента Российской Федерации № 452 от 05.05.1997 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Археологические исследования на территории г. Юрьевца также проводились в крепости «Белый город». Памятник был исследован в 1898 г. А.А. Ступиным. В 1974г. «Валы крепости «Белый город» были поставлены на государственную охрану в качестве памятника археологии федерального значения «Валы крепости «Белый город», XVII в. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. В 2013 г. на территории бывшей крепости археологические разведки проводила экспедиция «Центра археологических исследований» (г. Ярославль) под руководством И.В. Купцова. В разведочных шурфах и в ходе сбора подъёмного материала на территории Белого города были обнаружены находки, имеющие нижнюю датировку времен бытования крепости – XVII–XVIII вв.

В 2009 г. археологические разведки в Юрьевце и Юрьевецком районе Ивановской области проводились М.Ю. Тороповым. Им были обследованы высоты коренного берега Волги в пределах исторического центра Юрьевца. Собранные при этом находки были датированы домонгольским временем. Так, в центральной части города, к северу от Богоявленского и к югу от деревянного храма Рождества

Богородицы из с. Талиц, на участке частного землевладения при строительстве временного ограждения в столбовых ямах был обнаружен культурный слой и собран подъёмный материал, датированный периодом конца XII – XVI вв. Этом древнему поселению было присвоено название «Тургеневского плато».

В 2013 г. экспедицией «Центра археологических исследований» под руководством И.В. Купцова на двух участках поселения «Тургеневское плато» был зафиксирован слой, содержащий лепную керамику, охарактеризованную автором работ как финно-угорскую, а также мерянские древности, в числе которых были бронзовая пряжка, фрагмент бронзовой пронизки – детали одежды и украшения представителей дославянского населения юрьевоцкой округи. На одном из обследованных участков культурный слой мощностью 0,20–0,25 м содержал почти исключительно лепную керамику мерянского облика. Помимо дославянских древностей, были найдены фрагменты керамических сосудов ранних форм. Состав теста и конфигурация профилей венчиков позволили соотнести данные фрагменты с образцами, датируемыми периодом конца XII — начала XIV вв. Такая датировка культурного слоя на данном участке обследования была подтверждена и самой яркой находкой – иконкой-медальоном с изображением Богородицы Оранты, датированной автором работ серединой XI – началом XIII вв.

В этом же году И.В. Купцовым была исследована ещё одна крепость на территории города, известная по письменным данным XVII в., – так называемый «Юрьевоцкий острог». Разведка, произведённая в районе ул. Парижской Коммуны, ул. 9 января и Комсомольского переуллка, выявила наличие заплывшего рва в западной части обширного выступа коренного берега. Шурфовка, произведённая в двух периферийных точках данного участка, показала наличие культурного слоя, который на основании полученного массового материала имел нижнюю датировку XVI–XVII вв., то есть периода бытования крепости.

В 2014 г. И.В. Купцов заложил шурф 2 x 2 м на месте закладки памятной часовни на Пятницкой горе в центральной части города, к югу от «Тургеневского плато» (на территории существующего мемориального комплекса в память юрьевчан-участников Великой Отечественной войны, примерно в 550 м к юго-юго-западу от участка проектирования) . Стратиграфия верхнего горизонта выявленного в шурфе культурного слоя обусловлена работами по благоустройству данной территории и представлена слоем гумусированной газонной подсыпки мощностью до 0,15 м, переотложенной в процессе работ по нивелировке поверхности. Непосредственно под слоем подсыпки зафиксирован красно-бурый ожелезнённый материковый песок с примесью моренного галечника, на фоне которого в юго-западной части шурфа на глубине -40 см было выявлено пятно прямоугольной формы, состав заполнения

которого был представлен переотложенной серо-коричневой супесью без ожелезнения, с включениями прослоек тёмно-серой супеси и серой глины. На этом же уровне зафиксировано семь крупных валунов, которые, скорее всего, происходили из несохранившегося надмогильного сооружения. В процессе дальнейшей расчистки заполнения шурфа, которая производилась в пределах выявленного пятна, расчищены три захоронения, костяки которых уходили в западную стенку шурфа, что и потребовало осуществления прирезки.

Погребение 1 было расположено на глубине -42/-60 см от дневной поверхности, погребение 2 - на глубине -45/-65 см. Погребение 3 зафиксировано на гл. -74/-85 см от дневной поверхности, непосредственно под погребениями 1 и 2. Все погребальные ямы маркировались контурами древесного тлена. Погребения были расположены в анатомическом порядке. Справа от височной части черепа в погребении 2 расчищены остатки волос светлого цвета, заплетенных в короткую косичку

В ходе работ на данном участке были обнаружены немногочисленные фрагменты домонгольской и поздней древнерусской керамики. Находки располагались в заполнении погребений, то есть в составе закрытых комплексов, что позволило автору работ определить датировку некрополя на Пятницкой горе сравнительно ранним периодом, XIII – началом XV вв., поскольку фрагментов керамики более поздних форм в составе погребений обнаружено не было.

Все описанные выше археологические работы проводились на высотных точках современного города. Археологические исследования в прибрежной части города, на территории посада древнего Юрьевца, где находится участок проектирования, проводились в 2013 г. И.В. Купцовым и в 2021 г. Е.В. Пискуновой.

В ходе археологических работ 2013 г. под руководством И.В. Купцова в границах юрьевецкого посада и примыкающих к нему участков было заложено 3 шурфа. Шурф 1 размером 1 x 2 м был заложен на участке прибрежной террасы реки Волги, между красной линией улицы Каховского и насыпью дамбы (в 430 м к юго-юго-востоку от участка проектирования). Площадка шурфовки с севера и востока была ограничена насыпью дамбы, с юга – забором, с запада – кирпичной стеной д. 2 по ул. Каховского. Стратиграфия в шурфе была представлена: серой гумусированной поддёрновой супесью, прослеживавшейся на глубину до -10 см; на глубине до -25 см была расчищена сплошная вымостка из битого кирпича на песчаной подушке, далее зафиксирован светло-коричневый суглинок с вкраплениями кирпичной крошки и битого кирпича; на глубине -60/-70 см залегала прослойка тёмно-серого гумусированного суглинка с кирпичной крошкой, который плавно переходил в тёмно-коричневый суглинок с битым кирпичом и кирпичной крошкой, на глубине -90 см данный горизонт резко сменялся однородным чёрным сильно гумусированным

суглинком, который был прослежен до глубины -165 см. Материк был зафиксирован на глубине 165 см и представлял собой однородную серую глину.

Все эти слои и прослойки были равномерно насыщены археологическим материалом. Металлические предметы из числа индивидуальных находок были представлены железными коваными изделиями, в основном, гвоздями и их обломками в количестве 9 единиц. Среди прочих кованых предметов была найдена обувная подкова, дверной пробой, скоба и железное кольцо, которые датировались в пределах XVIII - начала XX вв.

Шурф 2 размерами 1 х 2 м был заложен на территории палисадника д. 49 по ул. Советской в 6 м от юго-восточного угла здания (в 100 м к северо-северо-востоку от участка проектирования). В стратиграфии шурфа были выявлены несколько основных горизонтов: верхний слой, мощностью до 0,35 м был представлен рыхлой тёмно-серой переотложенной огородной супесью; сразу под ней, на глубине -45/-55 см, залегала прослойка, состоящая из битого кирпича вперемишку с известковым раствором, с глубины -55 см прослеживался мощный пласт плотного коричневого суглинка, который в центральной и западной части шурфа был прорезан прослойкой светло-жёлтой супеси, залегающей на глубине -65/-90 см. На глубине -110 см в шурфе началось активное поступление почвенных вод, которые сделали невозможным продолжение работ. Материк на участке шурфовки достигнут не был. Шурф был доведён до глубины -118 см и рекультивирован.

Индивидуальные находки из шурфа не имели привязки к конкретному слою и были представлены изделиями из металла и глины, среди них были три монеты середины XX в., рыболовное чернолощенное грузило, фрагмент полихромного изразца. Данные находки были датированы автором работ периодом конца XVII – начала XIX вв.

Шурф 3 размерами 1 х 1 м был заложен на ровной площадке в нижней части моренного мыса, образованного склоном коренного берега и Грачевского оврага. Участок шурфовки был ограничен с севера забором частного домовладения ул. Розы Люксембург д. 24, с северо-запада – склоном горы и зарослями кустарника и выше по склону сосновым лесом, с востока – проезжей частью ул. Розы Люксембург и акваторией портовой гавани, с юга – крутым склоном оврага (в 750 м к юго-юго-западу от участка проектирования). В шурфе под дёрном был прослежен слой светло-серой слабогумусированной супеси, залегающей на глубине до -2 см. Ниже был выявлен слой светло-коричневой слабогумусированной супеси, содержащей битое стекло, кирпич и другие бытовые остатки новейшего времени, а также немногочисленные фрагменты красноглиняной поливной керамики конца XIX – первой половины XX в. На глубине -30 см был выявлен материк – красная глина.

В результате проведенных в 2013 г. археологических работ нижняя, посадская часть

города, была выделена в отдельный объект археологического наследия – Поселение Юрьевецкий Посад. Границы этого объекта были определены в соответствии с границами города до регулярной его перепланировки в конце XVIII в. По оценке автора работ, культурный слой на разведанных участках имел нижнюю датировку XVI–XVII вв., а отдельные находки можно было отнести и к более раннему периоду, вплоть до XIV в. Во время проведения работ археологи столкнулись с сильным обводнением нижних горизонтов. Поступающая вода не дала возможности добраться до ранних напластований. Работы по изучению памятника были продолжены в 2014 и 2017 гг. Однако, сведений об их результатах найти не удалось, а работа по постановке памятника на государственную охрану в те годы так и не была завершена.

В 2021 г. сотрудником «Ивановской Археологической Экспедиции» Е.В. Пискуновой на территории г. Юрьевец проводились археологические разведки в зоне проектирования объекта: «Оказание услуг по разработке проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (I этап)». Общая протяжённость проектируемых газопроводов составила порядка 60 км, ширина обследуемого коридора – 25 м. В ходе проведённой археологической разведки было заложено 108 шурфов площадью 1 x 1 м и проведена одна зачистка шириной 3 м. Общая площадь земляных работ составила 110 кв. м.

Шурфы вдоль трассы обследования были заложены неравномерно, что было обусловлено особенностями рельефа местности, характером городской застройки, уровнем обводнённости грунта, наличием крутых склонов при спусках с высоких плато коренного берега Волги в нижнюю, пойменную часть города, а также наличием архитектурных сооружений, свидетельствующих о возможном наличии культурных отложений. Шурфы закладывались из минимального расчёта 1 шурф на 1 км трассы. В случае обнаружения признаков объектов археологического наследия ставились дополнительные шурфы, с целью установления границы распространения культурного слоя.

Вблизи от участка проектирования на пустыре между д. 1 по Базарной площади и ул. Интернациональной был заложен шурф № 51 (примерно в 200 м к юго-юго-востоку от участка проектирования). В шурфе были найдены единичные фрагменты керамики в балластных отложениях, уровень неповрежденного культурного слоя не был достигнут из-за высокого уровня грунтовых вод.

В результате работ 2021 г. распространение культурного слоя г. Юрьевец было зафиксировано на плато Богоявленской горы в районе ул. 9 Января и Комсомольского переулка; в нижней (пойменной) части г. Юрьевца, в районе улиц Карла Маркса, Розы Люксембург, Советской, Тарковского, Интернациональной, Ленина, Свердлова, до пер. Луначарского на севере, с заходом на склоны верхней (нагорной) части

г.Юрьевца в нижней части улиц Въезд Весниных, Красноармейской, Аввакума Петрова, пер. Свердлова.

Итогом работ 2021 г. на территории г. Юрьевец стало выявление объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - начало XX вв. В его границы полностью или частично вошли территории выявленных ранее памятников «Юрьевецкий посад», «Тургеневское плато», «Юрьевецкий острог».

Таким образом, участок планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1837 г. расположен на участке выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», где в ходе исследований 2013 г. и 2021 г. были зафиксированы напластования XVIII-XX вв. Залегающие под ними культурные отложения было практически невозможно исследовать из-за высокого уровня грунтовых вод. Вблизи участка проектирования верхние напластования толщиной до 0,35 м представлены огородным слоем, под ним наблюдались переотложенные напластования, которые по найденному археологическому материалу были датированы XVIII (возможно, XVII)-XIX вв. Зафиксированный в шурфе, заложенном в 100 м к северо-северо-востоку от участка проектирования в 2013 г., уровень грунтовых вод находился на отметке -110 см.

Краткая характеристика объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой г. Юрьевец».

Объект археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 31.01.2022 № 09-о. Границы объекта археологического наследия утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 21.06.2023 №57-о.

Объект археологического наследия был выявлен при проведении археологической разведки на основании разрешения (открытого листа) № 2669-2021 от 04.10.2021, выданного на имя Е.В. Пискуновой. Территория объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» ограничена на западе крутыми склонами юрьевецких гор, на востоке – проезжей частью ул. Интернациональной, восточнее которой сооружена искусственная дамба, на юге – заливом пассажирского Речного порта (территория к югу от него не обследовалась в ходе разведки), на севере – пер. Луначарского.

Культурный слой представляет собой супеси различных цветов от почти чёрных до серых оттенков, коричневые супеси также различных оттенков. Археологический

материал представлен обломками керамической посуды, фрагментами изразцов, а также металлическими изделиями. В целом культурный слой может быть датирован XIV- началом XX вв. Артефактов более раннего времени не встречено.

Площадь выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г.Юрьевец», XVI – нач. XX вв.» составляет 550 366 кв. м.

Участок планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., расположен в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г.Юрьевец» в центре города, в 20 м к югу от Входаиерусалимского (нового) собора, 1840 г., и в 85 м к югу от Храма Рождества Христова, 1719 г., выходя на ул. Советскую восточным фасадом.

Участок проектирования с кадастровым номером 37:22:010203:102 площадью около 1 654 кв. м сложной формы вытянут своей восточной стороной вдоль ул. Советской. Он граничит с севера с участком с кадастровым номером 37:22:010203:103, на котором расположен Входаиерусалимский (новый) собор, с востока – с тротуаром ул.Советской, с юга – с земельным участком с кадастровым номером 37:22:010203:101, на котором расположена колокольня, с запада – с непоставленной на кадастровый учёт и неразмежёванной территорией, на которой расположены гаражи и хозяйственные постройки. С востока и запада участка планируемых работ расположена ограда. С востока это ограждение из кирпича с воротами и калиткой, с запада – металлическая сварная конструкция.

На участке проектирования располагается объект культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г. Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 371510277450036. С точки зрения объёмно-пространственной композиции архитектура Входаиерусалимского «Старого» собора восходит к простым величественным формам старинного посадского храма.

Рельеф участка планируемых работ ровный, спланированный в ходе хозяйственной деятельности человека, дневная поверхность участка покрыта травой и строительным мусором. На участке располагаются многочисленные хозяйственные постройки, связанные с идущей реставрацией соседних с Входаиерусалимским (старым) собором объектов культурного наследия федерального значения – колокольни и Входаиерусалимского (нового) собора. Современная дневная поверхность территории

проектирования находится на отметках 89,19-91,04 м в Балтийской системе высот.

В южной части участка планируемых работ проходит сеть водопровода.

Согласно проекту запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Старый», 1837 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г.

Стены здания выполнены из красного кирпича, частично сохранили следы известковой окраски, впоследствии – оштукатурены. Основной объём Входоиерусалимского «Старого» собора - квадратный в плане двусветный четверик, увенчанный четырёхскатной кровлей с пятью главками на световых цилиндрических барабанах. Размеры четверика в плане 16,09 x 13,95 м. К четверику примыкают пониженная примерно вдвое и примерно равная по ширине трёхчастная криволинейная апсида под шатровой кровлей, а также равная ему по ширине, но аналогично пониженная прямоугольная трапезная, завершённая двускатной кровлей. Размеры апсиды в плане 8,075 x 13,735 м, трапезной – 10,035 x 13,755 м.

В основном, первоначальная планировка собора сохранена, за исключением утраты придела трапезной. Общее состояние сохранившихся конструктивных элементов памятника на момент осмотра признано ограниченно-работоспособным техническим состоянием. Техническое состояние сводов трапезной, храма и апсиды – локально аварийное. Элементы сохранившихся конструкций находятся в проектном положении. Повреждения архитектурного облика и конструктивной целостности, которые здание претерпело за все годы своего существования, привели к невозможности полноценной эксплуатации здания без проведения ремонтно-реставрационных работ.

Проектом запланированы следующие конструктивные решения для сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Старый», 1837 г.:

- устройство новых крыш по всем объёмам с устройством новой стропильной системы (в помещениях храма, апсиды и трапезной);
- выполнение наружные люков для обслуживания внутреннего чердачного пространства;
- устройство новых деревянных конструкций глав в завершении барабанов храма;
- устройство новых конструкций полов во всех помещениях;
- устройство новых фундаментов для двух крылец по северному и западному фасадам и восстановление третьего крыльца из сохранившихся участков кладки и фундамента более позднего крыльца;
- выполнение усиления по сохранившимся участкам кирпичной и бутовой кладки

фундаментов;

- обработка всех деревянных конструкций (сохраняемых и вновь применённых) огнебиозащитным составом;
- укрепление кирпичной кладки стен методом инъектирования;
- инъектирование или зачеканка трещин по фасадам;
- инъектирование или зачеканка трещин в интерьере в местах, не затрагивающих масляную роспись по штукатурке.

Проектом также предусмотрено выполнение устройства инженерного оборудования в следующем составе:

- система электроснабжения;
- отопление, вентиляция и тепловые сети;
- система водоснабжения и канализации;
- система водоотведения.

Также проектом запланировано оборудование четырех пьезометрических наблюдательных скважин и благоустройство территории вокруг собора.

Земляные работы и работы в грунте проводятся при устройстве наблюдательных скважин, цементации фундаментов, устройстве полов, восстановлении крылец, прокладке сетей инженерных коммуникаций и благоустройству территории.

Проектом запланировано устройство на участке четырех наблюдательных скважин (пьезометров). Они располагаются парами – две у восточной стены собора, две у западной. На каждом из этих участков одна скважина проектируется глубиной 4 м, другая 8 м. В ходе бурения осуществляется инженерно-геологическая документация. По завершению проходки скважины оборудуются фильтром и оголовком. Диаметр каждой скважины – 346 мм. Площадь пьезометрических наблюдательных скважин составляет 0,38 кв. м.

Проектом запланировано выполнение работ по цементации фундаментов и контактной зоны «фундамент грунт». Скважины для цементации фундаментов диаметром 76 мм бурятся в фундаменте. После выполнения работ по цементации всего фундамента собора выполняются работ по цементации контактной зоны «фундамент-грунт». Инъектирование основания начинается с бурения отверстий в грунте. Диаметр бура составляет 100 мм. Всего для цементации фундаментов устраивается 54 скважины. Общая площадь скважин составляет 0,42 кв. м.

И устройство пьезометрических скважин, и скважин для цементации контактной зоны «фундамент-грунт» проводится без проведения откопки грунта, методом бурения.

В помещениях храма проектом предусмотрено устройство новых конструкций полов из плит натурального камня. Они выполняются по существующему грунту с

утрамбованным щебнем. Толщина пирога покрытия пола, состоящего из песчаного основания, армированной железобетонной плиты, рулонной гидроизоляции, цементно-песчаной стяжки, кладочного известково-песчаного раствора, составляет 0,42 м. Площадь покрытия проектируемых полов составляет 305 кв. м.

Проектом запланировано устройство крылец по северному, западному и южному фасадам храма. От крыльца по западному фасаду (КР-1), в осях Б-В/1, фасаду сохранилась часть кирпичной кладки и фундамента по правому крылу. Крыльцо по северному фасаду (КР-2), в осях 2-3/Г, и его фундамент утрачены полностью. Для южного крыльца (КР-3), в осях 2-3/А необходимо использовать сохранившиеся участки кладки и фундамента позднего, более мощного крыльца.

Для устройства фундамента крыльца КР-1 окапывается котлован переменной глубины от 0,2 м (глубина залегания сохранившегося фундамента) до 2,1 м. Размеры крыльца в плане – 3,361 х 5,045 м. *Площадь земляных работ на участке восстановления крыльца КР-1 составляет не менее 16,96 кв. м.*

Для устройства фундамента крыльца КР-2 окапывается котлован глубиной 2,1 м. Размеры крыльца в плане – 3,352 х 5,045 м. *Площадь земляных работ на участке восстановления крыльца КР-2 составляет не менее 16,91 кв. м.*

Для устройства фундамента крыльца КР-3 окапывается котлован глубиной 0,254 м (глубина залегания сохранившихся фундаментов). Размеры крыльца в плане – 3,352 х 5,045 м. *Площадь земляных работ на участке восстановления крыльца КР-3 составляет не менее 16,91 кв. м.*

Для обеспечения работы наружных сетей электроснабжения на территории Ансамбля здание собора подключается к сети электроснабжения. Основным источником электроснабжения является существующая опора ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-18 (ПС «Юрьево», ВЛ-10 кв, Л-105). Электроснабжение вводно-распределительное устройства здания осуществляется кабельной линией 0,4 кВ, проложенной по воздуху. На этом участке сети электроснабжения земляных работ не проводится. Однако сеть электроснабжения прокладывается в траншее от здания к котлу наружного размещения Borex-N 600 (2х300), расположенному к югу от собора. Ширина траншеи для прокладки кабеля – 0,2 м, глубина – 0,9 м, длина – 15 м. *Площадь земляных работ на участке устройства электроснабжения котла составляет 3 кв. м.*

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты здания собора. Молниеприемником являются металлические шпильки на главах кровли храмового объёма. В качестве спусков молниезащиты используется оцинкованная сталь диаметром 8 мм, прокладываемая открыто по наружной стене здания по негорючему основанию. Токоотводы прокладываются не реже чем через 20 м по периметру

здания. В качестве заземлителя принята стальная оцинкованная полоса сечением 40х5 мм, проложенная по периметру храма, на расстоянии 1 м от фундамента. В местах соединения стальной полосы со спусками молниеотводов приваривается вертикальный электрод – стальной уголок 50 х 50 х 5 мм длиной 3 м. Глубина заложения верха электрода - не менее 0,5 м от поверхности земли. Для прокладки заземления по периметру здания откапывается траншея шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м, длиной 120 м. *Площадь земляных работ составляет 60 кв. м.*

Проектом запланировано устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов храма. Она выполняется преимущественно светильниками, размещёнными на его фасадах. Исключение составляет устройство 4 грунтовых светильников EXTERA и 8-ми грунтовых светильников EXTERA 24V. Глубина устройства основания под светильники 0,46 м, что не превышает толщины пирога проектируемого покрытия проездов и пешеходных дорожек. Кабель длиной 25 кв. м прокладывается на глубине 0,24 м также в конструктивных составляющих проектируемого покрытия. Земляных работ, согласно предоставленной схеме устройства грунтовых светильников, не проводится.

Проектом предусмотрено подключение здания к сетям водоснабжения и канализации, и также устройство дренажной канализации.

Ввод водопровода запланирован у северо-западного угла здания. От точки подключения в сеть городского водопровода трубопровод прокладывается в траншею шириной 0,565 м по низу, с откосами 1:0,5, глубиной 2,08-2,8 м, длиной 20 м. На участке подключения к сети водоснабжения устраивается колодец с пожарным гидрантом. Внешний диаметр колодца 1,68 м, глубина 2,89 м. Для колодца необходимо откопать котлован, его размеры в проектной документации не уточняются - для целей настоящего раздела он принимается равным 2 х 2 м. *Площадь земляных работ на участках устройства ввода водопровода и колодца составляет не менее 15,3 кв. м.*

Выпуск канализации К-1 из здания запланирован с южного фасада здания в колодец-отстойник бытового стока диаметром 1 м, глубиной 2,5 м. Трубопровод до колодца прокладывается в траншею шириной 0,61 м по низу, с откосами 1:0,5, глубиной 2-2,5 м, длиной 7 м. Внешний диаметр колодца 1,68 м, глубина 2,5 м. Для колодца необходимо откопать котлован, его размеры в проектной документации не уточняются - для целей настоящего раздела он принимается равным 2 х 2 м. *Площадь земляных работ на участках устройства выпуска канализации и колодца-отстойника составляет не менее 8,27 кв. м.*

От рукомойника в алтаре предусмотрен выпуск дренажной канализации К-4. Трубопровод прокладывается в траншею шириной 0,61 м по низу, с откосами 1:0,5,

глубиной 1,45-2,5 м, длиной 7,5 м. Слив условно чистого стока от раковины в алтаре осуществляется в дренажный колодец. В днище колодца предусмотрено устройство фильтра для очистки условно чистого стока и дальнейшего отвода очищенной воды на рельеф. В качестве фильтрующего материала принят щебень слоем в 200 мм, геотекстиль. Установка колодца производится на песчаную подготовку высотой не менее 1 м для полного поглощения суточного объёма воды. Внешний диаметр колодца 1,68 м, глубина 2,1 м. Для колодца необходимо откопать котлован, его размеры в проектной документации не уточняются - для целей настоящего раздела он принимается равным 2 х 2 м. *Площадь земляных работ на участках устройства выпуска канализации и колодца-отстойника составляет не менее 8,58 кв. м.*

В качестве источника теплоснабжения собора проектом предусмотрено устройство газового котла наружного (уличного) размещения Borex-N 600 (2х300), максимальной тепловой мощностью 600кВт. Для его работы предусматривается строительство к котлу наружного газопровода. Проектируемый подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 «ГАЗ» SDR 11 90х8,2 подключается к строящемуся подземному газопроводу среднего давления из полиэтиленовых труб Ø90х8,2. От точки подключения газопровод прокладывается в земле в траншее шириной 0,4 м, глубиной 1,69 м, длиной 38 м. *Площадь земляных работ на участке прокладки газопровода составляет 15,2 кв. м.*

После выхода из земли газопровод прокладывается надземно к пункту редуцирования газа ГРПШ-ГАЗТЕХ-70. От него газопровод прокладывается к котлу надземно на двух опорах, устраиваемых на бетонных фундаментах диаметром 0,25 м каждый, на глубине 0,9 м. *Площадь земляных работ составляет 0,1 кв. м.*

Котел устанавливается на открытом воздухе, к югу от отапливаемого здания собора, на бетонном основании толщиной 300 мм. Вокруг ГРПШ и котла устанавливается ограждение размером 10 х 6 м на 16 металлических стойках. Диаметр стоек ограждения 50 мм, они выполняются на бетонном фундаменте диаметром 0,15 м, глубиной 0,8 м. *Площадь земляных работ на участке устройства ограждения составляет 0,28 кв. м.*

Проектом запланировано устройство сети теплоснабжения собора. От котла к храму трубопровод из двух труб в футляре прокладывается в траншее шириной 1,5 м, глубиной 1,19-1,5 м, длиной 11,07 м. *Площадь земляных работ на участке прокладки теплосети составляет 16,61 кв. м.*

Внутри здания в пироге покрытия пола проектом предлагается устройство конструкции тёплого пола. Также проектом предусмотрено размещение кондиционера снаружи здания, на прилегающей к нему территории. Трубы для

системы вентиляции и кондиционирования от него прокладывается по земле, по верху и далее, в здании, по полу. Земляных работ при устройстве тёплого пола и системы вентиляции и кондиционирования не проводится.

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг собора. Разбивка планировки территории производится после осуществления вертикальной планировки и очистки участка от мусора. Согласно плану рельефа и плану земляных масс, выемка и срезка грунта производится только на участках устройства покрытий отмостки, проездов, пешеходных дорожек, газона.

Существующая отмостка из бетонной плитки по периметру собора и все слои для её устройства (песок и щебень) демонтируются. Вместо нее выполняется реставрационная отмостка из натурального камня (мелкого и среднего булыжника), укладываемая без раствора прямо на песок, так она должна быть паропроницаема. Благодаря уклону отмостки дождь скатывается, а оставшаяся вода идёт в водоотводные лотки, отводящие воду в дождеприёмники. Толщина покрытия отмостки, выполняемой по грунту из песчаной уплотнённой отсыпки, профилированной мембраны, щебню, геотекстилю, подстилающему слою песка и булыжника, составляет 0,13-0,15 м. Выемки грунта по периметру храма не требуется, поскольку для устройства новой отмостки достаточно глубины, образовавшейся после демонтажа старой отмостки из керамической плитки и щебня. Водотводные лотки закладываются также не ниже этой глубины. Между ними устанавливаются 10 дождеприёмников S'park ДП-25.25-ПП-РВ-ПП. *Площадь земляных работ на участке устройства отмостки составляет 81,2 кв. м.*

Проектом предусмотрено покрытие проездов и пешеходных дорожек брусчаткой, выполненной из точно выпиленного камня с галтованными гранями, с бортовым камнем из песчаника, колото-галтованного. Толщина пирога покрытия, выполняемого под уплотненному грунту из песка, щебня, геотекстиля, песчаной смеси, укрепленной 10% цемента и брусчатки, составляет 0,46 м. Для устройства покрытия проектом запланирована выемка грунта на глубину 0,39 м. *Площадь земляных работ составляет 1 052,50 кв. м.*

Для посева газона создается почвенный слой толщиной 0,2 м (Илл. 45). Верхний слой грунта толщиной 0,15 м при этом срезается. Площадь земляных работ составляет 27,5 кв. м.

В юго-западной части участка проектом запланирована установка 4-х скамеек. Каждая скамейка устанавливается на 2 бетонируемые стойки из труб. Размеры каждого фундамента в плане 0,3 х 0,3 м. Глубина заложения фундаментов 0,6 м. *Площадь земляных работ на участках устройства скамеек составляет 0,72 кв. м.*

В случае изменения каких-либо проектных решений или методик, описанных в

настоящем Разделе, документация нуждается в корректировке.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41, позволил определить, что работы, предусмотренные проектными решениями в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» угрожают его сохранности. Это позволяет принять в качестве рекомендуемых мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта археологического наследия археологические раскопки.

Обоснования выводов экспертизы:

1. Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» при реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41 разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV-нач. XX вв.

2. Согласно проведенному анализу проектных решений, истории участка планируемых работ общая площадь археологических раскопок составляет 161,93 кв. м.

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что участок проектирования находится в границах посада древнего Юрьевца, на территории, совершенно точно освоенной уже в первой половине XVII в. Согласно данным археологических исследований И.В.Купцова 2013 г., в шурфе вблизи участка проектирования верхний горизонт отложений был представлен огородным слоем толщиной до 0,35 м, под ним прослеживались переотложенные напластования, которые по найденному археологическому материалу были датированы XVIII (возможно, XVII)-XIX вв.

Археологические раскопки проводятся на участках откопки котлованов для крылец КР-1 и КР-2 (площадь археологических раскопок 33,87 кв. м), устройства траншей для прокладки кабеля (площадь археологических раскопок 3 кв. м), заземления (площадь археологических раскопок 60 кв. м), газопровода (площадь археологических раскопок 15,2 кв. м), теплосети (площадь археологических раскопок 16,61 кв. м), траншей и котлованов для прокладки водопровода (площадь археологических раскопок 15,3 кв. м), канализации (площадь археологических раскопок 8,27 кв. м) и дренажной канализации (площадь археологических раскопок 8,58 кв. м), а также на участках устройства котлованов под фундаменты опор ограждения ГРПШ и котла (площадь археологических раскопок 0,1 кв. м) и стоек газопровода (площадь археологических раскопок 0,28 кв. м), а также фундаментов 4-х скамеек (площадь археологических раскопок 0,72 кв. м). Общая площадь археологических раскопок составляет 161,93 кв. м.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация «Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» при реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский «Старый», 1737 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Входаиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 41 » разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец» **(положительное заключение).**

Эксперт

Несмиян Ольга Альбертовна

Дата оформления акта экспертизы: 29 июня 2026 г.